








Hochleistungs-
Indux-Herd „PROFI“

**„cool“
in 60 Varianten**

Der Bohner Hochleistungs-Indux-Herd-Programm „PROFI“

Modelle

	Kochstellen	Außenmaße B x T	Glasfläche B x T	Leistungsaufnahme	Ausführung	Höhe
BI 10		400 x 400 mm	392 x 392 mm	3,5 kW/400 V	A = Auftisch-Gerät	170 30 200 mm
BI 20		400 x 700 mm	392 x 692 mm	7,0 kW/400 V		
BI 21		600 x 600 mm	592 x 592 mm	7,0 kW/400 V	S = Stand-Gerät	170 680 (730) 850 mm (900 mm)
BI 22		400 x 600 mm	392 x 592 mm	7,0 kW/400 V		
BI 30		900 x 600 mm	892 x 592 mm	10,5 kW/400 V		
BI 40		700 x 700 mm	692 x 692 mm	14,0 kW/400 V		


Stand-Geräte auch „fahrbar“

Standard-Ausstattung mit Induktionsspule rund ●, Ø 270 mm, 3,5 kW (Optionen siehe unten)

Spezial-Gerät mit Maxi-Power von 10,0 kW: Indux-Hockerkocher, Modell: BI H 10 S (Abmessungen: B x T x H 600 x 650 x 500 mm)



Jedes unserer vorgenannten Auftisch-Geräte ist so konzipiert, dass es problemlos als **E = Einbaugerät** zum leichten flächenbündigen oder überstehenden Einbau verwendet werden kann.



Eine weitere Einbau-Variante bietet das **K = Einbau-KIT**. Dieser lose Einbau-Satz, bestehend aus Induktionsspule/n in Induktorwanne/n, Induktionsgenerator/en in Generatorbox/en, Bedienelementen und optionaler Luftkanalverlängerung ermöglicht einen flexiblen Einbau.

BOHNER-Indux-Herd – ein Herd der „flott“ ist und dabei „cool“ bleibt Wie schnell möchten Sie zukünftig werden?

- Energieeinsparung bis zu 85% je nach Einsatzbereich.
- Stromverbrauch nur bei aufgesetztem Kochgeschirr, da Topferkennung.
- Im à-la-carte-Geschäft etwa 40% mehr Leistung.
- Ohne Vorheizzeit sofort verfügbare stufenlos regelbare Energie.
- Kürzeste Ankochzeiten, somit optimaler Wirkungsgrad.
- Angenehmes Raum- und Arbeitsklima, da der Indux-Herd keine Wärme abstrahlt.
- Minimalster Reinigungsaufwand, kein Einbrennen von Speiseresten und Zuckerhaltigem.
- Abluftanlagen können geringer und kostengünstiger dimensioniert werden.



BI 20 A



EINBAU-Beispiel BI 40 K, flächenbündig, in Herdblock

Als Option können alle Modelle auch mit folgender Sonder-Ausstattung geliefert werden:

- ◆ Induktionsspule rund ● Ø 270 mm, 5,0 kW
- ◆ Induktionsspule flächendeckend ■ 316 x 350 mm, 5,0 kW ausgenommen Modelle: BI 21/BI 22/BI 30
- ◆ Bedieneinheit digital (Leuchtziffern-Anzeige unter Glasplatte)
- ◆ Wechselschaltung für Bedieneinheit digital (1 Kochstelle von 2 Seiten digital bedienbar)

BOHNER®
Indux-Generatoren sind europaweit geprüft.



BOHNER®

Kompetenz in Küchentechnik

Bohner Produktions GmbH
Industriestraße 13
D-88339 Bad Waldsee-Gaisbeuren
Tel.: ++49 (0)7524 / 9706 21
Fax.: ++49 (0)7524 / 9706 22



BI 20 S
fahrbar



Bezug nur über den guten Fachhandel